





| | | |
|---------|---|---|
| LIQUIDE |  | <p>Verser le produit devant les refoulements afin d'avoir une dispersion rapide.</p> |
| GALETS |  | <p>Les galets doivent être placés dans le panier du skimmer. Ne jamais lancer dans le bassin.</p> |
| POUDRE |  | <p>Dissoudre le produit dans un seau puis le déverser devant les refoulements de votre bassin</p> |

Les informations données dans ce guide ne se substituent pas aux modalités d'utilisation spécifiées sur les étiquettes produit et aux conseils délivrés par votre revendeur conseil

Cachet & adresse de votre revendeur conseil:



GUIDE D'ENTRETIEN HIVERNAGE PISCINE

BLUEMOON
by AQUALUX

ENTRETENEZ VOTRE BASSIN AVANT L'HIVER

POURQUOI

Afin :

- d'éviter la prolifération des algues, l'apparition de tâches sur le revêtement, le dépôt de tartre, la casse mécanique des tuyauteries et des dispositifs de traitement.
- de faciliter la remise en route de printemps en économisant des produits et du temps.

QUAND

Lorsque la température d'eau descend en dessous de 15°C soit selon les régions entre mi octobre et mi novembre ou de façon anticipée dans le cas de piscine de résidences secondaires ou locatives.

COMMENT



- **HIVERNAGE ACTIF** - la pompe de filtration continue de fonctionner
 - Uniquement pour des piscines situées dans des zones privilégiées (littoral méditerranéen et atlantique sud).
 - Un dispositif de protection hors gel force le fonctionnement de la pompe si la température est trop faible.
 - Le mouvement de l'eau limite l'apparition de glace sur le bassin et dans les canalisations.
 - Ne pas oublier d'éteindre et de by passer vos appareils de traitement (selon les recommandations des notices produit).
 - Couvrir le bassin à l'aide d'une couverture adaptée.



- **HIVERNAGE PASSIF** - la pompe de filtration est arrêtée jusqu'au printemps

LES 6 ÉTAPES DE L'HIVERNAGE PASSIF

1 - NETTOYAGE BASSIN

Objectif : Détruire les micros organismes et retirer les impuretés visibles afin d'éviter leur développement ou leur incrustation dans le bassin.

- Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4 quelques jours avant l'hivernage.
- Mettre la pompe en fonctionnement continu (24h/24)
- Effectuer un traitement avec :

| | | | | | | |
|----------|--|------------------------------------|----|------------|--|--------------------------------|
| MOONCHOC |  | 5 pastilles pour 10 m ³ | ou | MOONXYCHOC |  | 1 litre pour 10 m ³ |
|----------|--|------------------------------------|----|------------|--|--------------------------------|



- 48 heures après ce traitement « choc »,
- Nettoyer la ligne d'eau à l'aide d'une éponge avec MOONNET GEL.
- Frotter les parois à l'aide de la brosse manuelle
- Remplir le bassin au maximum par de l'eau neuve
- Passer l'aspirateur manuel avec la vanne du filtre en position « égout ».
- Vider les paniers de skimmer et de la pompe

2 - NETTOYAGE DU FILTRE

Objectif : Retirer et éviter les incrustations de dépôts calcaires



- Selon si le modèle est à cartouche, à diatomées, ou à sable, les opérations à réaliser sont différentes.
- Notre produit MOONACID est compatible avec chacun d'eux.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.

3 - MISE A L'ARRÊT DES ÉQUIPEMENTS (liste non exhaustive)

Objectif : Retirer les dépôts et limiter l'usure statique N'hésitez pas à confier cette tâche à un professionnel

Se conformer dans le détail aux recommandations des notices fournies avec les produits



POMPE DOSEUSE

- Rincer la crépine d'aspiration, les canalisations, le mécanisme et l'injecteur en faisant fonctionner quelques minutes la pompe doseuse avec de l'eau, puis purger le circuit.
- Replacer la sonde dans son capuchon de protection (rempli d'eau déminéralisée).
- Version péristaltique : démonter le tube et le stocker dans un endroit tempéré



ÉLECTROLYSEUR

- Démonter la cellule, la nettoyer en la rinçant avec un mélange d'eau et de vinaigre blanc (ne pas utiliser de l'acide, risque d'altération des plaques)



STÉRILISATEUR UV

- Démonter les gaines (quartz) des lampes UV, les nettoyer en les rinçant avec un mélange d'eau et de vinaigre blanc.
- Attention pièces fragiles.



POMPE À CHALEUR

- Vidanger le circuit hydraulique, purger complètement l'eau présente dans l'échangeur (par siphonage avec un tube).
- Protéger la pompe à chaleur des intempéries en permettant le passage d'air afin de limiter les effets de la corrosion.

En fin de procédure d'hivernage, isoler (by pass) ou démonter ces équipements afin de les stocker à l'abri dans un endroit tempéré, spécialement dans les zones très froides.

4 - TRAITEMENT D'HIVERNAGE

Objectif : Limiter la fixation du tartre et éviter la prolifération des algues.




- Afin d'assurer un mélange homogène du produit, fermer en partie les aspirations de surface et ouvrir l'aspiration de fond.
- Verser ensuite en faisant le tour du bassin MOONHIVER, à raison de 1 litre pour 25m³.
- Laisser la filtration fonctionner pendant 6 heures. Pour les hivernages de plus de 6 mois, il est conseillé de faire 2 apports de produit. L'un à la fin de l'été, l'autre en Janvier.
- Faire un dernier cycle de contre lavage afin de baisser le niveau d'eau de quelques centimètres en dessous des refoulements.
- Vidanger les canalisations, la pompe et le filtre.
- Obturer les canalisations laissées à l'air libre par des bouchons afin d'éviter l'installation d'animaux (rongeurs,...)

5 - MISE EN PLACE DES DISPOSITIFS MÉCANIQUES DE PROTECTION



- Installer dans une diagonale de bassin une ligne de flotteurs d'hivernage
- Retirer les paniers des skimmers et les stocker à l'abri dans un endroit tempéré.
- Installer un gizzmo dans chaque skimmer après avoir enlevé les paniers.
- Visser un bouchon dans chaque refoulement et prise balai.
- Couper l'alimentation électrique général du local piscine.

6 - COUVERTURE DU BASSIN



- Installer la couverture d'hivernage en vérifiant son état et en remplaçant les cas échéants les composants abimés.

Profiter de la période d'hivernage pour faire contrôler/réviser vos dispositifs de traitement, pompes et robots de nettoyage par un professionnel, il sera davantage disponible pour vous délivrer de précieux conseils.

Aucune méthode ne vous permet de vous prémunir totalement des éventuels dégâts occasionnés par des conditions climatiques exceptionnelles.